

Látex Expert

CERTIFICACIONES



Pintura acrílica al agua para interiores y exteriores

LÍNEA **LÁTEX**



Descripción.

Pintura a base de dispersión acrílica de alto desempeño, pigmentos y aditivos de gran resistencia a los agentes atmosféricos.

Usos.

- Pintura de acabado decorativo para interiores y exteriores.
- Para pintar sobre estuco, cemento, fibrocemento, paneles prefabricados, ladrillo, madera, etc.

Ventajas.

- Pintura muy fácil de usar, hágalo usted mismo (DIY)
- Excelente acabado, muy buena nivelación.
- Excelente poder cubriente.
- Muy bajo salpicado
- Mayor transferencia de pintura.
- Muy buena resistencia a la intemperie.
- Fácil de limpiar.
- No contiene metales pesados (plomo, cromo, etc.)

Preparación de la superficie.

CEMENTO, ESTUCCO NUEVO O PANEL DE CONSTRUCCIÓN

- La superficie a pintar debe estar completamente seca.
- Corregir desniveles con Masa Acrílica MONOPOL (I-05) en exteriores y Masa Corrida MONOPOL (I-07) en interiores.

RENDIMIENTO TEÓRICO

 35 a 55 m² / envase/ mano
Depende del color y la superficie

SECADO

 Tacto: 1 - 2 hrs
Repintado: 2 - 4 hrs
Final: 24 hrs

RECOMENDACIÓN

 No pintar con lluvia ni debajo 10°C, ni humedad mayor a 85%

SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol

DILUCIÓN



AGUA
300 ml



BROCHA



RODILLO



PINTURA BASE AGUA

- Se debe imprimir luego con el Sellador de Paredes Profesional MONOPOL (A-40) para garantizar una mejor adherencia, rendimiento de la pintura y un acabado impecable.

LADRILLO VISTO Y TEJAS

- Lavar la superficie con escobilla y agua desprendiendo toda partícula suelta. Dejar secar.
- **MADERA**
- Lijar la superficie.
- Aplicar Masilla para Madera MONOPOL (B-60) para tapar poros. Dejar secar e igualar el todo con lija fina antes de aplicar la pintura.

Repintado.

- Lavar la superficie pintada con agua y detergente.
- Lijar superficialmente para crear porosidad.
- Desprender y eliminar la pintura suelta.

Precauciones.

- Se recomienda el uso de máscara protectora, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar estos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar un médico.
- No ingerir. Si es el caso consultar con un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos, durante la preparación, aplicación y hasta que seque totalmente y no tenga olor.

Recomendaciones.

- Se debe evitar pintar a una temperatura del ambiente o de la superficie inferior a 10 °C y/o una humedad relativa mayor a 85 %.
- No guardar la pintura diluida.

Modo de empleo y rendimiento teórico.

- Diluir la pintura, si es necesario, dentro del propio envase con poca agua (para el galón de 3,78 litros es suficiente entre una taza a dos tazas de agua (300-500 ml.)
- Mezclar bien, con una espátula o cuchara, hasta que esté perfectamente homogénea.
- Aplicar 1 a 2 manos, con brocha, rodillo de felpa corta o soplete convencional.

RENDIMIENTO TEORICO

35-55 m² /galón /mano.

El rendimiento puede variar en función de la superficie, el color y el sistema de aplicación.

Los rendimientos están dados según nuestro leal saber y deben ser considerados como indicación sin compromiso. Estos pueden variar en función de la superficie, el color y el sistema de aplicación. Consulte con un asesor técnico.

Sistema de aplicación.

Brocha, rodillo.

Tiempo de secado (25 °C).

- Al tacto: 1 - 2 horas.
- Repintado: 2 - 4 horas.
- Duro: 24 horas

Envases.

Galón 3.785 litros

Gama de colores.

Amplia gama del muestrario vigente y más de 1000 colores de nuestros muestrarios especiales.